

HS701 VERSIÓN AUTOCARGANTE

MOTOR GASOLINA

Marca HONDA
 Tipo GX270
 Cilindros y cilindrada monocilíndrico 270cc
 Potencia bruta máx. 8,4 HP - 6,3 kW @3600 rpm
 Arranque manual
 Tanque carburante 5,3 litros
 Potencia sonora garantizada Lwa 99 dB

Marca HONDA
 Tipo GX390
 Cilindros y cilindrada monocilíndrico 389cc
 Potencia bruta máx. 11,7 HP - 8,7 kW @3600 rpm
 Arranque eléctrico
 Tanque carburante 6,1 litros
 Potencia sonora garantizada Lwa 99 dB

MOTOR DIESEL

Marca KUBOTA
 Tipo OC 95
 Cilindros y cilindrada monocilíndrico 416cc
 Potencia bruta máx. 9,4 HP - 7 kW @3600 rpm
 Arranque eléctrico
 Tanque carburante 5,5 litros
 Potencia sonora garantizada Lwa 101 dB

DISTRIBUIDOR

Tipo mecánico

BOMBA HIDRÁULICA

Numero y tipo n° 3 a engranajes

ORUGA

Tensor orugas con engrase
 Ancho oruga 180 mm
 Rodillos por lado 3
 Anchura variable 758- 1058 mm

RENDIMIENTO

Velocidad de traslación
 ■ motor gasolina GX270 2,2 - 3,3 km/h
 ■ motor gasolina GX390 2,8 - 4 km/h
 ■ motor diesel 2,2 - 3,3 km/h
 Pendiente máx. superable 15°

CAPACIDAD DE CARGA 700 kg

CAPACIDAD CAJÓN

Volumen máx. de carga (ISO 6483) 0,34 m³
 Volumen raso 0,28 m³

PESO OPERATIVO (excluso operador)

Carro fijo/ensanchable-motor gasolina GX270 600 / 680 kg
 Carro fijo/ensanchable-motor gasolina GX390 640 / 720 kg
 Carro fijo/ensanchable-motor diesel 655 / 735 kg

